

Technické informace k otopnému žebříku RETTO

Model	Šířka "L" (mm)	Výška "H" (mm)	Hloubka "G" (mm)	Typ připojení	Rozteč připojení "h" [mm]	Výkon $\Delta T=60K$ (90/70/20°C) [W]	Výkon $\Delta T=55K$ (80/70/20°C) [W]	Výkon $\Delta T=30K$ (55/45/20°C) [W]	Výkon $\Delta T=25K$ (50/40/20°C) [W]	Výkon $\Delta T=50K$ (75/65/20°C) [W]	Hmotnost [kg]	Objem vody [dm ³]	Plocha povrchu [m ²]	Index "n"	Výkon topné tyče [W]	Barva radiátoru / zrcadlo	Další dostupné barvy z palety IP	Záruční doba radiátor / zrcadlo	Typ radiátoru	Maximální tlak v rozvodu TUV	Maximální teplota v rozvodu TUV
RETTO	540	708	70-80	spodní	465	453	407	191	152	361	7,3	2,8	0,64	1,2553	300	bilá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	1072	70-80	spodní	465	653	586	275	218	520	11,1	4,2	0,97	1,2420	600	bilá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	1436	70-80	spodní	465	852	764	358	285	678	14,7	5,5	1,29	1,2479	600	bilá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	1800	70-80	spodní	465	1053	944	442	352	838	18,2	6,9	1,61	1,2518	900	bilá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	708	70-80	spodní	465	453	407	191	152	361	7,3	2,8	0,64	1,2553	300	bilá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	1072	70-80	spodní	465	653	586	275	218	520	11,1	4,2	0,97	1,2420	600	bilá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	1436	70-80	spodní	465	852	764	358	285	678	14,7	5,5	1,29	1,2479	600	bilá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	1800	70-80	spodní	465	1053	944	442	352	838	18,2	6,9	1,61	1,2518	900	bilá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	708	70-80	spodní	50	453	407	191	152	361	7,3	2,8	0,64	1,2553	300	bilá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	1072	70-80	spodní	50	653	586	275	218	520	11,1	4,2	0,97	1,2420	600	bilá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	1436	70-80	spodní	50	852	764	358	285	678	14,7	5,5	1,29	1,2479	600	bilá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	1800	70-80	spodní	50	1053	944	442	352	838	18,2	6,9	1,61	1,2518	900	bilá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	708	70-80	spodní	50	453	407	191	152	361	7,3	2,8	0,64	1,2553	300	grafit	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	1072	70-80	spodní	50	653	586	275	218	520	11,1	4,2	0,97	1,2420	600	grafit	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
540	1436	70-80	spodní	50	852	764	358	285	678	14,7	5,5	1,29	1,2479	600	grafit	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C	
540	1800	70-80	spodní	50	1053	944	442	352	838	18,2	6,9	1,61	1,2518	900	grafit	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C	